

| Lp.      | Podstawa   | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                      | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
|          |            |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.040</b>  |
| <b>5</b> |            | <b>NAPRAWA COKOŁU</b>                                                                                                                                                  |                |              |               |
| 53       | KNR-W 4-01 | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> /.                               | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.5      | 0701-02    | 0.52*(12.2+7.35)                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 10.166       |               |
|          |            | 0.12*(3.12*2+9.7+10.95+19.7)                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 5.591        |               |
|          |            |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.757</b> |
| 54       | KNR 4-01   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km                                                                                            | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.5      | 0108-11    | 0.62*1.1                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 0.682        |               |
|          |            |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.682</b>  |
| 55       | KNR 4-01   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km                                                                                     | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.5      | 0108-12    | Krotność = 4                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 0.682        |               |
|          |            | poz.54                                                                                                                                                                 |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.682</b>  |
| 56       |            | Koszt składowania gruzu na wysypisku śmieci                                                                                                                            | t              |              |               |
| d.5      |            | poz.54*1.8                                                                                                                                                             | t              | 1.228        |               |
|          |            |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.228</b>  |
| 57       | KNR 0-17   | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.5      | 2608-01    | poz.53                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 15.757       |               |
|          |            |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.757</b> |
| 58       | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane z dysperbit - pierwsza warstwa                                                                    | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.5      | 0603-07    | poz.53                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 15.757       |               |
|          |            |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.757</b> |
| 59       | KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane z dysperbit - druga i następna warstwa                                                            | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.5      | 0603-08    | poz.53                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 15.757       |               |
|          |            |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.757</b> |
| 60       | KNR-W 4-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.5      | 0726-02    | poz.53                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 15.757       |               |
|          |            |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.757</b> |
| 61       | KNR 0-17   | Przyklejenie jednej warstwy siatki.                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.5      | 2609-07    | poz.53                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 15.757       |               |
|          |            |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>15.757</b> |
| 62       | KNR 0-17   | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa                                       | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.5      | 0926-01    | 0.52*(12.2+7.35)                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 10.166       |               |
|          |            |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.166</b> |
| 63       | KNR 0-17   | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu .                                    | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.5      | 0926-05    | poz.62                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 10.166       |               |
|          |            |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.166</b> |
| 64       | KNR 0-28   | Tynk cienkowarstwowy - malowanie farbą silikonową                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.5      | 2630-05    | poz.62                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 10.166       |               |
|          |            |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>10.166</b> |
| 65       | KNR 2-02   | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro                                                                                  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.5      | 1102-01    | 0.12*(3.12*2+9.7+10.95+19.7)                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 5.591        |               |
|          |            |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.591</b>  |
| 66       | KNR-W 2-02 | Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian                                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.5      | 0919-02    | 0.16*(3.12*2+9.7+10.95+19.7)                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 7.454        |               |
|          |            |                                                                                                                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.454</b>  |

**CHOBIEŃSKI  
OŚRODEK KULTURY**

Chobienia, ul. Rynek 6, 59-305 Rudna  
tel./fax 076 843 95 19, 076 843 95 09  
Regon 390950200, NIP 692-23-02-008

**DYREKTOR**  
Chobieńskiego Ośrodka Kultury

mgr inż. Katarzyna Piszeworska