

Podbudowa tłuczniowa - przedmiar (cena jednostkowa) KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Podbudowa tłuczniowa					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,001	km km	 0,001	
				RAZEM	0,001
2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podslębiemymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 0,4	m ³ m ³	 0,400	
				RAZEM	0,400
3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 0,4	m ³ m ³	 0,400	
				RAZEM	0,400
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 1	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 1	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 1	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 1	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = -3 1	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy -- po 50 cm z każdej strony po wykonaniu podbudowy tłuczniowej (1mb/3,3m2) 0,3	m ² m ²	 0,300	
				RAZEM	0,300

WZ. WOJTA
mgr Andrzej Bobrek
ZASTĘPCA WOJTY

jes